



- ### Legenda Algemeen
- ondergrond
 - werkgrens
 - bestaande hoogtepeilen
 - nieuwe hoogtepeilen
 - maatvoering
 - infiltraties
 - afschot verharding

- ### Verharding
- rijbaan, BSS, KF, keperverband, kleur: rood-bruin genanceerd, kleurvast, kleur: 1417
 - rijbaan, BSS, KF, keperverband, aansluiting herstaten.
 - parkeervak, BSS, KF, elleboogverband, kleur: zwart
 - trottoir, betegels 300 x 300 x 45 mm en 300 x 150 x 45 mm, halfsteensverband, haaks op looprichting
 - blindegeleidendegels en symbooltegels rolstoel, betegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit, steensverband, bestaande tegels herbruiken
 - bushalte, betegels 300 x 300 x 50 mm, kleur wit en zwart, steensverband, bestaande tegels herbruiken
 - inrit, betegels 300 x 300 x 60 mm en 300 x 150 x 60 mm, halfsteensverband, haaks op rijrichting
 - inrit, grasbetonstraatsteen 400 x 600 x 120 mm, steensverband
 - bodenversterking, blokkenplaten 1220x820x120mm, leverancier: Alena Infra-materialen.
 - platform, BSS, KF, keperverband, kleur: Dubbel Rood structuur, kleurvast, kleur: 3511
 - verkeersdrempels, BSS, KF, blok en halfsteensverband, kleur: antraciet en wit
 - zebraad, BSS, KF, halfsteensverband, kleur: wit
 - fietsoversteek markeringstegels (hergebruik), kleur: wit
 - haasentand tegels (hergebruik), kleur: wit
 - trottoirband 130/150x250mm
 - inritbanden, 150x170mm
 - opsplitsband 100x200mm
 - opsplitsband 150x150mm
 - geleideband 50/200x200mm
 - bushalteband (hergebruik), 100/200x400mm
 - verloopband, 130/150x250 -> 150x150
 - verloopband, 40/150x200 -> 150x150
 - verloopband, 100/200x400 -> 130/150x250
 - verloopband, 130/150x250 -> 150x170
 - moegootschingspoot rijbaan, BSS, KF, kleur: zwart
 - beijing parkeervakken, BSS, KF, kleur: wit
 - te plaatsen houten damwand v.v. gording
 - materiaalgrens

Opmerking t.b.v. funderingen
 Onder de rijbaan, langspoorkeerstroken en de parkeervakken wordt 250mm menggranulaat aangebracht.
 Onder de inritten van grasbetontegels wordt een laag van 250mm zand in zandbed aangebracht.
 Deze grasbetontegels worden gevuld met teelaarde tot 1cm onder de bovenzijde

- ### Groen
- plantvak
 - stapelzoden onder 45° aanbrengen
 - bestaande boom
 - nieuw te planten boom, soort en afmeting n.t.b.
- ### Overige elementen openbare ruimte
- trottoirkolk
 - trottoirkolk, geleideband 5/20
 - straatkolk
 - bestaande ABRI terugplaatsen
 - Putkop HWA riool
 - Putkop GWA riool

Projectnr. CR-PA-588	Tekeningnummer CR-PA-588-05	Besteknummer 588	Schaal 1:200	Farmoot A0	Datum uitgifte 11-01-2021	Documentnr. 001
Getekend door MS	Gecontroleerd door KS	Goedgekeurd KS	Blaad 1	Aantal 1	Totaal 1	Documentstatus Bezoek versie 1
Project Herinrichting Nassaustraat	Locatie Ooij					
Opdrachtgever Gemeente Berg en Dal	Onderdeel Bovengrondse infra					